


**BEFESTIGUNGEN
MOUNTINGS**
**FIXATIONS
FISSAGI**

L-HV 100-150
code 840 009

- Vibrationsgedämpft
- Ausladung 100 und 150 mm bis zur Verteilermitte
- Galvanisch verzinkt
- Einschließlich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Verpackungseinheit: 2 St.

- Vibration-dampened
- Offset 100 and 150 mm to manifold centre
- Galvanised
- Including screws, wall plugs and washers
- Pack contents: 2 pcs

- Amortissement des vibrations
- Portee 100 et 150 mm jusqu'au centre du repartiteur
- Galvanise
- Vis, chevilles et rondelles de calage incluses
- Unite d'emballage: 2pc

- Con smorzamento delle vibrazioni
- Portata 100 e 150 mm fino al centro del collet.
- Trattato con zincatura galvanica
- Viti, tasselli e rondelle inclusi
- Unità di confezionamento: 2 pz.

Für / For / Pour / Per: HV 60/125, HV 60/125 SG, HV 70/125

H-HV 100
code 840 007

H-HV 150
code 840 008

- Ausladung 100 oder 150 mm bis zur Verteiler bzw. HW Mitte
- Galvanisch verzinkt
- Einschließlich Schrauben und Dübel
- Verpackungseinheit: 2 St

- Offset 100 or 150 mm to middle of manifold/hydraulic separator
- Galvanised
- Including screws and wall plugs
- Pack contents: 2 pcs

- Portee 100 ou 150 mm jusqu'au centre du repartiteur
- Galvanise
- Vis et chevilles incluses
- Unite d'emballage: 2 pieces

- Portata 100 o 150 mm fino al centro del collet. o del deviatore idraulico
- Trattato con zincatura galvanica
- Viti e tasselli inclusi
- Unità di confezionamento: 2 pz.

**Für / For / Pour / Per: HV 60/125, HV 60/125 SG, HV 70/125, HW 60/125
HWK 60, HW 60, HW 60/250**

H-HW 160
code 850 101


H-HW 220
code 850 102

- Ausladung 160 oder 220 mm bis zur Verteiler bzw. HW Mitte
- Galvanisch verzinkt
- Einschließlich Schrauben und Dübel
- Verpackungseinheit: 2 St.

- Offset 160 or 220 mm to middle of manifold or hydraulic separator
- Galvanised
- Including screws and wall plugs
- Pack contents: 2 pcs.

- Portee 160 ou 220 mm jusqu'au centre du repartiteur
- Galvanise
- Vis et chevilles incluses
- Unite d'emballage: 2 pieces

- Portata 160 o 220 mm fino al centro del collet. o del deviatore idraulico
- Trattato con zincatura galvanica
- Viti e tasselli inclusi
- Unità di confezionamento: 2 pz.

Für / For / Pour / Per: HVI, HW 80, HW 80/400, HW 80/570

WK 80/160
code 840 010

WK 80/220
code 840 011

- Vibrationsgedämpft
- Ausladung 160 oder 220 mm bis zur Verteilermitte
- Galvanisch verzinkt
- Einschließlich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Verpackungseinheit: 2 St.

- Vibration-dampened
- Offset 160 or 220 mm to manifold centre
- Galvanised
- Including screws, wall plugs and washers
- Pack contents: 2 pcs.

- Amortissement des vibrations
- Portee 160 ou 220 mm jusqu'au centre du repartiteur
- Galvanise
- Vis, chevilles et rondelles de calage incluses
- Unite d'emballage: 2 pieces

- Con smorzamento delle vibrazioni
- Portata 160 o 220 mm fino al centro del collet.
- Trattato con zincatura galvanica
- Viti, tasselli e rondelle inclusi
- Unità di confezionamento: 2 pz.

Für / For / Pour / Per: HV 80/200, HV 80/200 SU, HV 80/125

SKL 80
code 840 015

- Vibrationsgedämpft
- Höhenverstellbar 450-660 o. 650-900 mm
- Galvanisch verzinkt
- Einschließlich Schrauben, Dübel und Unterlegscheiben
- Verpackungseinheit: 1 St.

- Vibration-dampened
- Adjustable height 450-660 or 650-900 mm
- Galvanised
- Including screws, wall plugs and washers
- Pack contents: 1 pieces

- Amortissement des vibrations
- Reglable en hauteur 450-660 ou 650-900 mm
- Galvanise
- Vis, chevilles et rondelles de calage incluses
- Unite d'emballage: 1 pieces

- Con smorzamento delle vibrazioni
- Regolabile in altezza da 450 a 660 o da 650 a 900 mm
- Trattato con zincatura galvanica
- Viti, tasselli e rondelle inclusi
- Unità di confezionamento: 1 pz.

SKL 80/L
code 840 016

Für / For / Pour / Per: HV 80/200, HV 80/200 SU, HV 80/125